


Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Nero



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/1	100-240Vac	5V	2100mA	8 017443 625723

INPUT



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

OUTPUT



Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 10.5W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Colore: Nero
 Cavo d'uscita: nessuno
 Connettori: USB tipo "A"

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB



Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Bianco



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/1B	100-240Vac	5V	2100mA	8 017443 632646

INPUT



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

OUTPUT



Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 10.5W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Colore: Bianco
 Cavo d'uscita: nessuno
 Connettori: USB tipo "A"

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

