

FASCETTE DI CABLAGGIO // SPECIALI //

FASCETTE RILEVABILI

AL METAL DETECTOR E AI RAGGI X



Queste fascette sono realizzate con poliammide addizionata di ossido di ferro che fornisce proprietà magnetiche al prodotto; grazie al colore blu intenso, le fascette possono essere rilevate tramite un metal detector o un sistema di ispezione a raggi X, per rispettare le norme di sicurezza volte a ridurre la contaminazione del prodotto.

Ciò consente ai produttori del settore agroalimentare e farmaceutico di rispettare i criteri di analisi dei rischi e controllo dei punti critici secondo gli standard definiti dalla HACCP nel prevenire la contaminazione da corpi estranei.



DATI TECNICI

Materiale:	poliammide 6.6 blu con ossido di ferro.
Assenza di alogeni	
Assorbimento di umidità:	2,7% (al 50% di umidità relativa).
Temperatura di esercizio:	da -40°C a 85°C.
Temperatura di montaggio:	da -5°C a 60°C.
Resistenza alla fiamma:	UL 94 classe HB.
Resistenza agli agenti esterni:	eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi, buona resistenza alle basi, limitata tenuta agli acidi; non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Testate secondo la norma CEI EN 62275.

HALOGEN FREE

APPLICAZIONI

- ▶ Legatura cavi in impianti elettrici e cablaggi industriali del settore agroalimentare, farmaceutico e dovunque vi sia un rischio di contaminazione da agenti esterni (direttiva HACCP).
- ▶ Queste fascette non sono adatte al contatto con gli alimenti.

VANTAGGI

- ▶ Materiale facilmente rilevabile al metal detector, raggi X e visivamente.
- ▶ Codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina.
- ▶ Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza.

FASCETTE RILEVABILI

Codice	Dimensioni*	Ø Serraggio max	Tenuta		Conf.	Imballo
			(kg)	(N)		
Blu	(mm)	(mm)			pz.	pz.
5203/C DTE	2,5x98	21	8,16	80	100	15.000
5209/C DTE	3,5x140	32	18,36	180	100	7.000
5214/C DTE	3,5x200	50	18,36	180	100	7.000
5215/C DTE	4,8x200	50	22,44	220	100	4.000
5217 DTE	4,5x290	78	22,44	220	100	3.500
5219 DTE	4,5x360	100	22,44	220	100	3.000
5227 DTE	7,5x365	100	55,08	540	100	1.500

* Dimensioni nominali: esse possono variare a seconda del tipo di stampo utilizzato



PRODOTTI CORRELATI:

Utensili per fascette da pag. 86

