SCHEDA TECNICA

E300

Metel UNKE300

Misura la luce da luminari visibili dotati di LED a luce bianca, fluorescente, ioduri metallici, sodio ad alta pressione e fonti ad incandescenza.
Campi di applicazione: magazzini, fabbriche, edifici , uffici, ristoranti, scuole, bibliotechr, ospedali, camere fotografiche, ambienti video, parcheggi, musei, gallerie d'arte, stadi, sicurezza degli edifici.

CARATTERISTICHE

- Indicazione di sovraccarico: schermo LCD mostrerà “0L” nell'angolo in alto a sinistra.
- Indicazione di batteria scarica “ ”.
- Frequenza di campionamento: 2,5 volte al secondo per display digitale.
- risposta spettrale vicino ai CIE luminosa efficienza spettrale.
- Coseno angolare corretto.
- Secondo JIS C1609: il 1993 e il 5519 CNS generale, una classe Specifiche.
- Misurare sorgente di luce: luce bianca a LED e tutta la luce visibile
- Misurando le intensità di illuminazione in Lux o fotocandele.
- Data hold.
- Massimo/ Medio/ Minimo Hold.
- Regolazione dello zero.
- Spegnimento automatico e funzione di disabilitazione.
- Auto Range.

SPECIFICHE

Display	4000 conteggio, visualizzazione massimo 3999		
Sensore	fotodiodo al silicio con filtro		
Campo di misura	40, 400, 4000,40000, 400000 Lux		
	40, 400, 4000, 40000 piedi candele		
Precisione	±3% (calibrato con una lampadina tradizionale ad incandescenza 2856 °K e correttivo giorno, mentre LED Spettro luce)		
6%	altra sorgente di luce visibile		
deviazione angolare da caratteristiche coseno		30 °	±2%
		60 °	±6%
		80 °	±25%
Alimentazione elettrica	1.5V AAA * 3 batteria alcalina		
Dimensioni	162 (L) * 63 (W) * 28 (H)		
Peso	circa 250g		
Accessori	manuale utente		

Lunghezza di strizzare per fotosensore: Approssimativamente. 1.5M

UNIKS