

Price : 19,84 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Categoria accessori	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 3 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	2 LED PNP
Lunghezza cavo	10 m
Diametro esterno cavo	4,6 mm
Composizione cavi	3 x 0,25 mm ²
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	30 V CA 36 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,38 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67
Certificazioni prodotto	CULus
Temperatura ambiente operativa	-25...80 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

Packing Units

Peso imballo (Kg)	0,296 kg
Altezza imballo 1	0,350 dm
Larghezza imballo 1	1,800 dm
Lunghezza imballo 1	2,200 dm

Offer Sustainability

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------