

Caratteristiche Generali

Marca	JOLight	Numero cicli di accensione	10000
Applicazione	Per illuminazione	Rischio fotobiologico	Esente
Colore Supporto	Bianco	Tempo di vita L70B50	20000 h
Lampada Direzionale	no	Tipo di led	smd 2835 0.2W
Lunghezza max in cascata	5 m	Tipo nastro	Monocolore
n. Led al metro	176 led/m		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore	Esterno (non incluso)	Potenza unità minima	0,6552 W
Dimmerabile	si	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Potenza Nastro Led	14,4 W/m		

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni	Cavo libero	Lunghezza taglio minima	45,5 mm
Fissaggio	Biadesivo 3M	N. Led/taglio	8
Grado di protezione	IP20	Spessore	1,3 mm
Larghezza	8 mm	Tipo di protezione	Nessuno
Lunghezza nastro	30 m		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento	-10 / 40 °C
-------------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione	120 °	Flusso Nastro Led	1530 lm/m
Colore	Bianco caldo	Temp. Colore	3000K
CRI	90 %	Warm-up (60%)	0,1 s
Flusso	1530 lm		