Versione: 2 P - 3 P - 4 P

Norme di riferimento:
CEI EN 61009-1

Descrizione:
blocco differenziale da accoppiare agli interruttori automatici magnetotermici serie MXN, MYN, MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

Tensione nominale:
230/400 V~ 50/60 Hz
In: 25 A - 63 A
IΔn: 30 - 300 - 500 mA e 1A
IΔm=Icn dell'interruttore magnetotermico accoppiato

Sezione massima allacciabile:
In = 25 A:
6□ cavi flessibili
10□ cavi rigidi
In = 63 A:
16□ cavi flessibili
25□ cavi rigidi

Accoppiamento:
semplice e rapido, sul lato destro degli interruttori automatici. L'operazione può essere effettuata anche con gli interruttori già montati su guida DIN

Protezione:
□ aggiuntiva contro i contatti diretti (30 mA)
□ contro i contatti indiretti (30-300-500 mA)
□ contro i difetti di isolamento delle linee e degli utilizzatori in classe I (300-500 mA - 1 A)

Tenuta agli interventi
intempestivi dovuti a tensione impulsiva in conformità alla norma CEI EN 61009-1

Completa conformità
all'appendice G (CEI EN 61009-1): "Prescrizioni addizionali e prove per interruttori differenziali costituiti da un interruttore automatico e da un dispositivo differenziale adattabile destinati ad essere assemblati sul posto"

Tipo AC: ∼
sgancio assicurato per correnti alternate sinusoidali differenziali

Intervento differenziale visualizzato attraverso la leva di riarmo del blocco (banda gialla visibile).

Versione selettiva S:
interruttore differenziale con ritardo intenzionale non regolabile. Garantisce la selettività differenziale verticale totale

prodotti a marchio IMQ (Istituto Marchio di Qualità)

□ per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
□ tavole di corrispondenza pag. 600

BD226N

Descrizione	*IΔn (mA)*	*In/A*		*Largh. in ▮ 17,5 mm*	*Imballo*	***Codice***
Blocchi differenziali bipolari 2 P	30	25 A		2	1	**BD226N**
	300	25 A		2	1	**BF226N**
	500	25 A		2	1	**BG226N**
	30	63 A		2	1	**BD264N**
	300	63 A		2	1	**BF264N**
	500	63 A		2	1	**BG264N**
	300 S	63 A		2	1	**BP264N**
	500 S	63 A		2	1	**BR264N**
S selettivo	1000 S	63 A		2	1	**BS264N**

BD326N

Blocchi differenziali tripolari 3 P	30	25 A		2	1	**BD326N**
	300	25 A		2	1	**BF326N**
	500	25 A		2	1	**BG326N**
	30	63 A		3	1	**BD364N**
	300	63 A		3	1	**BF364N**
	500	63 A		3	1	**BG364N**

BD426N

Blocchi differenziali tetrapolari 4 P	30	25 A		2	1	**BD426N**
	300	25 A		2	1	**BF426N**
	500	25 A		2	1	**BG426N**
	30	63 A		3	1	**BD464N**
	300	63 A		3	1	**BF464N**
	500	63 A		3	1	**BG464N**
	300 S	63 A		3	1	**BP464N**
	500 S	63 A		3	1	**BR464N**
S selettivo	1000 S	63 A		3	1	**BS464N**