

Versione: 1 P - 1 P+N - 2 P -
3 P - 4 P

Norme di riferimento:
CEI EN 60898

Tensione nominale:
230/400 V AC 50/60 Hz

Corrente nominale:
da 6 a 40 A

Caratteristica di intervento:
curva C

Sganciatore magnetico:
da 5 a 10 In

**Potere di interruzione nominale
e di servizio:** 4,5 kA

Sezione massima allacciabile:
16[□] cavi flessibili
25[□] cavi rigidi

Funzione:
comando e protezione delle linee
da sovraccarichi e cortocircuiti

Adatti al sezionamento
in conformità alla CEI EN 60898

Impiego:
protezione di circuiti con carichi
resistivi o induttivi con correnti di
spunto non elevate

C **4500**
CEI EN 60898



prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali,
vedere pag. B.33-B.34
- ausiliari, vedere pag. B.51-
B.52-B.53
- barrette di cablaggio, vedere
pag. B.54-B.55
- per le caratteristiche tecniche
consultare il catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza
pag. L.2

	Descrizione	In/A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
 MYN110	Interruttori automatici unipolari 1 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	6 A	1	12	MYN106
		10 A	1	12	MYN110
		16 A	1	12	MYN116
		20 A	1	12	MYN120
		25 A	1	12	MYN125
		32 A	1	12	MYN132
		40 A	1	12	MYN140
		50 A	1	12	MYN150
		63 A	1	12	MYN163
		 MYN516	Interruttori automatici bipolari, 1 polo protetto 1 P + N  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	6 A	2
10 A	2			6	MYN510
16 A	2			6	MYN516
20 A	2			6	MYN520
25 A	2			6	MYN525
32 A	2			6	MYN532
40 A	2			6	MYN540
 MYN216	Interruttori automatici bipolari 2 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	6 A	2	6	MYN206
		10 A	2	6	MYN210
		16 A	2	6	MYN216
		20 A	2	6	MYN220
		25 A	2	6	MYN225
		32 A	2	6	MYN232
		40 A	2	6	MYN240
		50 A	2	6	MYN250
63 A	2	6	MYN263		
 MYN216	Interruttori automatici tripolari 3 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	6 A	3	4	MYN306
		10 A	3	4	MYN310
		16 A	3	4	MYN316
		20 A	3	4	MYN320
		25 A	3	4	MYN325
		32 A	3	4	MYN332
		40 A	3	4	MYN340
		50 A	3	4	MYN350
63 A	3	4	MYN363		
 MYN416	Interruttori automatici tetrapolari 4 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	6 A	4	3	MYN406
		10 A	4	3	MYN410
		16 A	4	3	MYN416
		20 A	4	3	MYN420
		25 A	4	3	MYN425
		32 A	4	3	MYN432
		40 A	4	3	MYN440
		50 A	4	3	MYN450
63 A	4	3	MYN463		