

**Famiglia prodotto:** Terminali - Terminali non isolati a connessione rapida

**Codici articolo:** 91103, 91113, 92103, 92113, 91104, 91114, 92104, 92114, 91105, 91115, 92105, 92115, 91203, 91213, 92203, 92213, 91204, 91214, 92204, 92214, 91205, 91215, 92205, 92215

**Descrizione:** CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · OTTONE APERTO

**Immagine:**

**Specifiche:**

**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato/passivato

**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -50 °C a +150 °C

Codice Referenza	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	
91103	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	8	21	3,2	0,6	200/2000
91113	ottone stagnato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	8	21	3,2	0,6	
92103	ottone passivato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	7	17,7	3,2	0,5	8000/8000
92113	ottone stagnato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	7	17,7	3,2	0,5	
91104	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	8,7	20	4,3	0,6	200/2000
91114	ottone stagnato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	8,7	20	4,3	0,6	
92104	ottone passivato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	7	17,7	4,2	0,5	8000/8000
92114	ottone stagnato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	7	17,7	4,2	0,5	
91105	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	8,7	20	5,2	0,6	200/2000
91115	ottone stagnato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	8,7	20	5,2	0,6	
92105	ottone passivato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	7	17,7	5,2	0,5	8000/8000
92115	ottone stagnato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	7	17,7	5,2	0,5	
91203	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	8	21	3,2	0,5	200/2000
91213	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	8	21	3,2	0,5	
92203	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	7	17,7	3,2	0,5	5000/5000
92213	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	7	17,7	3,2	0,5	
91204	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	8,7	20	4,3	0,6	200/2000
91214	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	8,7	20	4,3	0,6	
92204	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	7	17,7	4,2	0,5	5000/5000
92214	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	7	17,7	4,2	0,5	
91205	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	8,7	20	5,2	0,6	200/2000
91215	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	8,7	20	5,2	0,6	
92205	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	7	17,7	5,2	0,5	5000/5000
92215	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	7	17,7	5,2	0,5	