



Umidificatore ad ultrasuoni con display LCD che mostrerà l'umidità relativa, temperatura ambiente e lo stato delle diverse funzioni.

Caratteristiche:

Umidostato elettronico per selezionare con precisione l'umidità relativa (H.R.) tra il 45 e il 90 %.

Tre portate di nebulizzazione e diffusori orientabili di 360°.

Temporizzatore programmabile da 1 a 12h.

Indicatore sul display e allarme acustico a serbatoio dell'acqua vuoto.

Telecomando per controllo remoto.

Filtro impurità dell'acqua.



Telecomando.



Sensore livello acqua.



Serbatoio estraibile
4,7 litri.



Display LCD con
indicatore di umidità
relativa in percentuale e
temperatura ambiente.



Diffusore nebulizzante
regolabile e orientabile di
360°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione 50Hz (V)	Potenza assorbita (W)	Livello di nebulizzazione massima* (cm³/h)	Superficie influenza* (m²)	Capacità serbatoio (L.)	Colore	Peso (kg)	Dimensioni LxAxH (mm)
HUMI-ED	230	30	330	33	4,7	Bianco / Nero	2,5	240x250x350

* Temperatura dell'acqua a 20°C.