



## COLOMBA: applique LED a carica solare 4W (500lm) con sensore di movimento



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>4</b>	<b>16</b>



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	COLOMBA
<b>Alimentazione:</b>	SOLAR
<b>Alimentazione fornita:</b>	YES
<b>Tipo Alimentazione fornita:</b>	SOLAR PANEL
<b>Pile fornite:</b>	YES
<b>Batteria (tipo):</b>	18650
<b>Batteria (capacità in mAh):</b>	2000
<b>Tecnologia pila:</b>	LITHIUM-ION
<b>Tempo di ricarica (ore):</b>	8
<b>Autonomia (ore):</b>	35
<b>Fonte illuminazione :</b>	SMD LED
<b>Consumo elettrico (W):</b>	4
<b>Lumen:</b>	500
<b>Colore luce:</b>	4000K
<b>Angolo di rilevazione:</b>	120
<b>Distanza di rilevamento:</b>	4
<b>Tempo di funzionamento del rilevatore:</b>	20
<b>Materiale:</b>	PLASTIC - PC
<b>Colore:</b>	BLACK
<b>Interruttore:</b>	YES
<b>Grado di protezione IP:</b>	IP65
<b>Accessori in dotazione:</b>	2 screws + 2 plastic dowels
<b>Garanzia:</b>	2 YEARS
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	140
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	115
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	211
<b>Peso netto (Kg):</b>	0,55

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Applique LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. Si accende automaticamente di sera. 2 modalità d'illuminazione: 1) Sempre accesa: La lampada si accende automaticamente al crepuscolo e mantiene una luminosità costante del 50%. 2) Modalità sensore: la lampada si accende automaticamente di notte alla massima luminosità non appena viene rilevato un movimento in una distanza  $\leq 6$  metri. Quindi si riduce al 3% di luminosità dopo 20 secondi di non movimento. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munito di pannello solare 5.5V 2,4W monocristallino e batteria Li-Ion 2000mAh; si può fissare mediante tasselli; autonomia: fino a 35 ore in base alla carica ricevuta durante il giorno e alla modalità di illuminazione scelta. Dimensioni: 140mm x 115 mm x 211mm; fissaggio semplice tramite due tasselli.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Colour box
<b>Lunghezza del prodotto imballato (mm):</b>	216
<b>Larghezza del prodotto imballato (mm):</b>	216
<b>Altezza del prodotto imballato (mm):</b>	150
<b>Peso prodotto imballato (Kg):</b>	0,66
<b>Quantità in inner:</b>	4
<b>Quantità in master :</b>	16
<b>ITF INNER:</b>	18003910110363
<b>ITF MASTER:</b>	28003910110360
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.06

